

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT



Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapítása alapján.

**Azonosító: TNY-054/2013**

**SAKRET-Hungária Bt.**

**SAKRET Trockenbaustoffe**

**Europa tagja**

Tel.: +36-96-565-191

Fax.: +36-96-225-263

e-mail: sakret@sakret.hu

web: www.sakret.hu

**I. Gyár**

**9241 Jánossomorja,**

**Új Ipartelep**

**Tel.: +36-96-565-191**

**II. Gyár**

**2377 Örkény,**

**Bem J. u. 15.**

**Tel.: +36-29-510-150**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**AM Rögzítőhabarcs MSZ EN 998-2 M5**

2. Azonosító száma:

A gyártás időpontja: **a termék csomagolásán feltüntetve /év; hónap; nap; óra; perc/**

3. Felhasználási terület:

Fém élvédő profilok, vezető sínek rögzítésére, gyorskötésű habarcs

4. A gyártó:

SAKRET Hungária Bt.

9241 Jánossomorja, Új ipartelep

E-mail: sakret@sakret.hu

Honlap: [www.sakret.hu](http://www.sakret.hu)

5. Meghatalmazott:

Nem értelmezhető

6. Az teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

2+ rendszer

7. Harmonizált szabványok által kiadta:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

1113, Budapest, Diószegi út 37.

(Notified body number: 1415)

8. Európai műszaki értékelés kiadta:

Nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény                                     | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Tűzvesélyesség:        | A1                                               | EN 998-2:2010                 |
| Páradiffúziós tényező  | 15 / 35<br>(táblázatos érték EN 1745)            | EN 998-2:2010                 |
| Nyomószilárdság        | M5                                               | EN 998-2:2010                 |
| Vízfelvétel            | $\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \text{ min}^{0,5})$   | EN 998-2:2010                 |
| Nyírószilárdság        | $\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$<br>(táblázatos érték) | EN 998-2:2010                 |

**10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Jánossomorja, 2013.07.01.

Vöcsei László  
laborvezető

**Különleges használati feltételek/utasítások:**

- A termék lényeges jellemzőit a termékre vonatkozó CE-megjelölés és címkézés tartalmazza!
- Veszélyességgel kapcsolatos előírások a termék csomagolásán feltüntetve
- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél, a nyilatkozat, CE-megjelölés és címkézés alapján – *a termék azonosíthatósága mellett* – érvényesíthető!

**Kiegészítő információ:**

- EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosító száma: **1415-CPD-60-(C-10/2006)**  
A nyilatkozat – az EN 998-2 szabvány szerinti adatokkal, és a hivatkozott számú tanúsítvány másolatával együtt (ld. termékcsomagoláson) – a termékkel kerül átadásra (*A nyilatkozat elérhető a gyártó honlapján!*)  
(A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelőség igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 10 évig őrzi.)
- CE-megjelölés és címkézés – *a műszaki specifikáció előírása szerinti adatokkal* – a termék csomagolásán elhelyezve

|                                                                                           |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>10 |                                            |
| <b>SAKRET Hungária Bt.</b><br><b>9241 Jánossomorja</b><br><b>Új Ipartelep</b>             |                                            |
| <b>AM</b><br><b>TNY-054/2013</b>                                                          |                                            |
| <b>Osztályba sorolás</b>                                                                  | <b>M5</b>                                  |
| <b>Felhasználási terület</b>                                                              | <b>Falazóhabarcs</b>                       |
| <b>Tűzvesélyesség</b>                                                                     | <b>A1</b>                                  |
| <b>Nyomószilárdság</b>                                                                    | <b>M5</b>                                  |
| <b>Páradiffúziós tényező</b><br>1745)                                                     | <b>15 / 35 (táblázatos érték EN</b>        |
| <b>Nyírószilárdság:</b><br>érték)                                                         | <b>≥ 0,15 N/mm<sup>2</sup> (táblázatos</b> |
| <b>MSZ EN 998-2 Falszerkezeti habarcsok előírásai</b>                                     |                                            |

A SAKRET Hungária Bt. a termék megfelelőség értékelését az MSZ EN 998-2 szabvány ZA mellékletének megfelelően végezte.